



EN ISO 20345:2011



CRYSTAL  
**PADOVA**  
86207-00

**SBA E FO SRC**

**Taglie:** 35-39 40-48  
**Peso:** 450 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**  
Alimentare e Chimica



## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

### SUOLETTA

Climaction-Fit 337

### PUNTALE

Fiber cap SXT

### TIPOLOGIA

Zoccolo

### SUOLA

**PU DUAL-DENSITY SRC**

Suola PU bicomponente, con battistrada studiata principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento Standard Antislip SRC.



## SRC (SRA+SRB)



SOLE 86  
PU - PU

<b>SRA</b> CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	<b>0.40</b>
<b>SRB</b> STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	<b>0.19</b>
		<b>0.24</b>

EN ISO 20344:2011

## TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

337

**climaction fit**

Suoletta estraibile anatomica ed ergonomica. Supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco. Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.



Elementi di Protezione



Composite Toe Cap

Puntale in materiale plastico, ultraleggero resistente all'urto di oltre 200J, altissimo coefficiente elastico, riprende subito la forma originaria senza imprigionare le dita. Perfetto isolamento termico. Non rilevabile al metal detector.



Stabilità Trasversale

**dynamic HC control**  
technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

**STABIL ACTIVE**

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il farnice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

**WED**

Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



Altro

**DUAL MICRO DWTWICBO**

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.